

ACLARACIÓN - SEÑALES ADICIONALES EN MATRIZ

Se redacta el siguiente documento ante las solicitudes de información en relación con las señales a incluir en la matriz no relacionadas directamente con los equipos de los controles y locutorios en las que podría existir alguna duda.

Sin que suponga una limitación para otro tipo de señales (copiones, SGA, etc...) que decida incorporar el licitador, se deberán contemplar al menos:

Cantidad	E/S	Mono/Estéreo	Analógico/Digital	Equipo	Observaciones
2	E	Mono	Analógico	Receptores RF Marti 1 y 2	Murcia 1 Murcia 2
8	E	Mono	Analógico	Multicodificador IP Prodis Nereus	Cresta, Ricote, Relojero, Cartagena, Águilas, Lorca, Carrascoy, Caravaca
1	E	Mono	Analógico	TV satélite	C +
1	E	Estéreo	Analógico	Receptor satélite	Antena motorizada
1	E	Estéreo	Analógico	Receptor video IP	Sapex
2	E	Estéreo	Digital	Sintonizador TDT	
2	E	Estéreo	Analógico	Sintonizadores FM	OR y OR Música
1	E	Mono	Analógico	Señales horarias	
2	E	Mono	Analógico	Codec GSM/RTB	Comrex
1	E	Estéreo	Analógico	CD/PC	Señal de respaldo auxiliar emisión
1	S	Estéreo	Analógico	Receptor video IP	Envío Sapex
2	S	Estéreo	Digital	Emisión	A los procesadores de emisión
2	S	Estéreo	Analógico	Copión alta calidad	A copiones OR y OR Música
2	S	Mono	Analógico	Codec GSM/RTB	Retorno Comrex
1	S	Estéreo	Analógico	Monitor audio	Monitorado en sala de racks

Adicionalmente a las señales especificadas en la tabla y a aquellas que provengan de controles y locutorios es recomendable que la matriz disponga de señales libres. Lo recomendable sería al menos:

4	E	Mono	Analógico
4	E	Estéreo	Digital
4	S	Mono	Analógico
4	E	Estéreo	Digital